sylpheed のメール設定変更について

※設定変更の前にメールの受信を行ってください。

マリモインターネットよりメール設定情報の書類が届いていることを確認の上、 そのメール設定情報の内容を参照しつつ作業をお願いします。

	haruhiko@marimo.or.jp - Sylpheed 3.5.1	1		
ファイル(F) 編集(E) 表売	示(V) メッセージ(M) ツール(T) 設定(C) ヘルプ(H)			
🖄 受信 🖄 全受信 🔅 フォルダ	 送信 ▲ 作成 ▲ 返信 ▼ ▲ 全員に返信 ▲ 転送 すべて ↓ 検索: 件名または差出人を検索 	▼ 🚫 🧼 迷惑	メール 🦺	Q, -
▼ 📄 メール箱 (MH)	✔ 図 ⑧ 件名	差出人	日付	サイン
☑ 2 信相 (1) ⑥ 送信控	🖾 test	haruhiko inoue	18/12/03(月) 19	21.2KB
 ☑ 草稿 ☞ 送信待ち ☞ ごみ箱 ☞ ボッマュー 				
◎ 述意スール	📄 inbox 1 通選択 (1.2KB)	新着1 通	值, 未読 1 通, 総数 1 通	(1.2KB) 🔻
	差出人: haruhiko inoue <haruhiko@marimo.or.jp> 宛先: haru 件名: test From: haruhiko inoue <haruhiko@marimo.or.jp> To: haruhiko@marimo.or.jp Subject: test Date: Mon, 3 Dec 2018 19:25:03 +0900 X-Mailer: Sylpheed 3.5.1 (GTK+ 2.24.32; x86_64-pc-linux-gnu test</haruhiko@marimo.or.jp></haruhiko@marimo.or.jp>	uhiko@marimo.or.jµ)	D	
完了.			haruhiko@marim	io.or.jp

1.Sylpheed を起動し、マリモインターネットのメールを使っている受信箱を選択し、 「設定」から「現在のアカウントの設定」をクリックしてください。

アカウントの設定 🔵 🗎				
基本 受信 送信 作成 個人情報 SSL プロキシ 高度な設定				
このアカウントの名称 haruhiko@marimo.or.jp 🥑 通常使用				
個人情報				
名前 haruhiko inoue				
メールアドレス haruhiko@marimo.or.jp				
*且₩X				
サーバ情報				
ブロトコル POP3 :				
受信用サーバ mail.marimo.or.jp				
SMTPサーバ (送信) mail.marimo.or.jp				
ユーザID haruhiko@ma パスワード				
適用(A) キャンセル(C) OK(O)				

2.受信用サーバ、SMTP サーバ(送信)を mail.marimo.or.jp に。 ユーザ ID はメールアドレス(marimo.or.jp までを含みます) パスワードを入力してください。

アカウントの設定 🔵 🖲 😒
基本 受信 送信 作成 個人情報 SSL プロキシ 高度な設定
POP3
□ 安全な認証方式を使用する (APOP)
☞ 受信時にサーバ上のメッセージを削除する
メッセージを 7 日後に削除
0日: 即座に削除
□ 受信済みも含めてサーバ上のすべてのメッセージを受信する
□ 受信サイズ制限 1024 KB
☑ 受信時にメッセージを振り分ける
標準の受信箱 inbox 選択…
振り分けられなかったメッセージはこのフォル ダに格納されます。
☑ 「全受信」でこのアカウントの新着メッセージをチェックする
適用(A) キャンセル(C) OK(O)

3.「受信」タブをクリックして、設定を確認します。

受診時にサーバ上のメッセージを削除するは14日以内の削除としてください。

アカウントの設定 🛛 🔵 🗐 😣		
基本 受信 送信 作成 個人情報 SSL プロキシ 高度な設定		
ヘッダ S Dateヘッダフィールドを付ける S メッセージIDを生成する		
□ ユーザ定義のヘッタを追加する 編集 - 認証 - 図証		
認証方式 自動 ・ ユーザID パスワード		
このエントリが空のときは、受信時と同じユーザID とパスワードが使用されます。		
□ 送信前にPOP3認証を行う		
適用(A) キャンセル(C) OK(O)		

4.「送信」タブをクリックして、設定を確認します。 「SMTP 認証(SMTP SUTH)」にチェックを入れてください。 ユーザ ID、パスワードは入力しないでください。

アカウントの設定 🔵 🗎 😣
基本 受信 送信 作成 個人情報 SSL プロキシ 高度な設定
✓ SMTPポートを指定 587
□ POP3ポートを指定 110
□ ドメイン名を指定
フォルダー
□ 送信控フォルダの場所 …
□ 草稿フォルダの場所 …
□ 送信待ちフォルダの場所 …
□ ごみ箱フォルダの場所 …
適用(A) キャンセル(C) OK(O)

「高度な設定」タブをクリックし、
 SMTP ポートを指定し587と入力してください。
 OK を押して終了します。

※受信、送信時にパスワードを尋ねてきたい場合は新しい マリモインターネットのメールパスワードを入力してください。

以上で Sylpheed の設定変更説明を終わります。